

Folha de especificações técnicas

ICU 20 STH 30 | Tesoura estacionária


Especificações

número de artigo		170.012.080
modelo		ICU 20 STH 30
tipo lâmina		30 padrão
tipo cortador		estacionárias - horizontal lâminas montadas e dois de operação mão
breve descrição		Tesoura estacionária
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	500 / 50
máx. corte de abertura	mm	158
máx. força de corte	kN/t	246 / 25.1
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	84
peso, pronto para uso	kg	26.6
faixa de temperatura	°C	-20 +80



Dimensões de desenho técnico

dimensão A	mm	651
dimensão B	mm	361
dimensão C	mm	312



Acessórios necessários

Balanceador, 25 - 30 kg	130.581.000
-------------------------	-------------

Acessórios

Conjunto de lâminas 10 cabo	170.013.047
Conjunto de lâminas 40 lisas	170.013.038



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-19

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.