

HLC 150 H 5 | Vérins avec écrou de sécurité

Caractéristiques		
numéro article		100.122.129
description brève		Vérins avec écrou de sécurité
modèle		HLC 150 H 5
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	330693.0
course	in	2
hauteur rentré	in	10.8
charge latérale maximale	%	10
capacité	lbf	347105
surface effective de pression (en pousser)	sq. in.	33.2
surface effective de pression (en retour)	sq. in.	5.8
qté huile nécessaire (effectif)	oz	29.9
contenu d'huile requis (en pousser)	oz	35.5
contenu d'huile requis (en retour)	oz	5.7
raccordement		A 118
type de vérin		écrou de sécurité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	124.1
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	10.8
dimension B	in	7.6
dimension C1	in	4.1
dimension C2	in	2.8
dimension D	in	3
dimension E	in	2.3
dimension F	in	8.7
dimension P	in	3.3
dimension T	in	5.7
dimension U	in	2.1
angle A1	°	23
angle A2	°	90

Offre standard		
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête oscillante		

