

HHJ 30 H 15 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones			
nº de artículo		100.122.045	
descripción breve		Cilindro de pistón hueco	
modelo		HHJ 30 H 15	
presión máxima de trabajo	psi	10443	
tonelaje	lb	66139.0	
recorrido	in	5.9	
alt. de construcción	in	11.2	
capacidad (prensa)	lbf	66026	
capacidad (retracción)	lbf	29450	
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	6.3	
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	2.8	
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	20.7	
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	9.3	
conexión		A 118	
tipo de cilindro		émbolo hueco	
actuando tipo		doble	
tipo de retorno		hidráulico	
material		acero	
peso, listo para su uso	lb	50.7	

Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	in	11.2	
dimensión B	in	4.7	
dimensión C	in	2.8	
dimensión D1	in	2.8	
dimensión D2	in	3.3	
dimensión E	in	1.6	
dimensión F	in	10.8	
dimensión P	in	2	
dimensión R	in	1.3	
dimensión S	tam. rosca	M50x1,5	
tipo I		[I2]	

Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118 en el orificio de entrada
- Acople gran caudal hembra con válvula reguladora de presión A 418 en el orificio de salida
- Silleta hueca

