

HHJ 30 H 15 | Cilindro de pistão oco

Especificações		
número de artigo		100.122.045
breve descrição		Cilindro de pistão oco
modelo		HHJ 30 H 15
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	66139.0
curso	in	5.9
altura fechado	in	11.2
capacidade (imprensa)	lbf	66026
capacidade (retirar)	lbf	29450
área de pressão efetiva (imprensa)	sq. in.	6.3
área de pressão efetiva (retração)	sq. in.	2.8
teor de óleo necessária (imprensa)	oz	20.7
teor de óleo necessária (retirar)	oz	9.3
conexão		A 118
tipo de cilindro		pistão oco
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		aço
peso, pronto para uso	lb	50.7

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	11.2
dimensão B	in	4.7
dimensão C	in	2.8
dimensão D1	in	2.8
dimensão D2	in	3.3
dimensão E	in	1.6
dimensão F	in	10.8
dimensão P	in	2
dimensão R	in	1.3
dimensão S	tam. rosca	M50x1,5
I tipo		[I2]

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118 na porta de entrada	
• Acoplador fêmea de fl uxo elevado com válvula de descompressão A 418 na porta de saída	
• Suporte oco	

