

HJ 50 H 15 | Cilindro

Especificaciones			
nº de artículo		100.122.002	
descripción breve		Cilindro	
modelo		HJ 50 H 15	
presión máxima de trabajo	psi	10443	
tonelaje	lb	110231.0	
recorrido	in	5.9	
alt. de construcción	in	11.1	
capacidad	lbf	114720	
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	11	
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	3.2	
contenido aceite req. (efec.)	oz	25.5	
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	36	
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	10.4	
conexión		A 118	
tipo de cilindro		alto tonelaje	
actuando tipo		doble	
tipo de retorno		hidráulico	
material		acero	
peso, listo para su uso	lb	59.5	

Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	in	11.1	
dimensión B	in	5.1	
dimensión C	in	3.1	
dimensión D1	in	2.8	
dimensión D2	in	3.3	
dimensión E	in	1	
dimensión F	in	10.8	
dimensión P	in	2.8	
tipo I		[I2]	

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 en el orificio de entrada	
• Acople gran caudal hembra con válvula reguladora de presión A 418 en el orificio de salida	
• Silleta plana	

Accesorios	
Silleta inclinable S 50 TN	100.181.043

