

HJ 50 H 15 | Vérin

Caractéristiques		
numéro article		100.122.002
description brève		Vérin
modèle		HJ 50 H 15
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	110231.0
course	in	5.9
hauteur rentré	in	11.1
capacité	lbf	114720
surface effective de pression (en pousser)	sq. in.	11
surface effective de pression (en retour)	sq. in.	3.2
qté huile nécessaire (effectif)	oz	25.5
contenu d'huile requis (en pousser)	oz	36
contenu d'huile requis (en retour)	oz	10.4
raccordement		A 118
type de vérin		haute capacité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	59.5

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	11.1
dimension B	in	5.1
dimension C	in	3.1
dimension D1	in	2.8
dimension D2	in	3.3
dimension E	in	1
dimension F	in	10.8
dimension P	in	2.8
type I		[I2]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 sur le port d'entrée • Raccord femelle à haut débit avec soupape de surpression A 418 sur le port de sortie • Tête plate	

Accessoires	
Tête oscillante S 50 TN	100.181.043

