


Feuille de caractéristiques techniques

HAC 50 H 15 | Vérin, aluminium

Caractéristiques		
numéro article		100.122.097
description brève		Vérin, aluminium
modèle		HAC 50 H 15
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	50
course	mm	150
hauteur rentré	mm	301
capacité	kN/t	510.4 / 52
surface effective de pression (en pousser)	cm²	70.9
surface effective de pression (en retour)	cm²	32.4
qté huile nécessaire (effectif)	cc	577
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1063
contenu d'huile requis (en retour)	cc	486
raccordement		A 118
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	13.3
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	301
dimension B	mm	145
dimension C	mm	70
dimension D1	mm	76
dimension D2	mm	76
dimension E	mm	28
dimension F	mm	293
dimension P	mm	72
type I		[I2]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate • Les vérins plus grands sont équipés de poignées pour un transport et un positionnement faciles	



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.