

HAC 100 H 15 | Cilindro, aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.107
descripción breve		Cilindro, aluminio
modelo		HAC 100 H 15
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	220462.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	13.6
capacidad	lbf	231688
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	22.2
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	8.8
contenido aceite req. (efec.)	oz	43.9
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	72.6
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	28.7
conexión		A 118
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	lb	59.1
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	13.6
dimensión B	in	7.7
dimensión C	in	4.1
dimensión D1	in	3
dimensión D2	in	3
dimensión E	in	1.4
dimensión F	in	13.2
dimensión P	in	2.8
tipo I		[I2]

- Equipado de serie con
- Acople gran caudal hembra A 118
 - Silleta plana
 - Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento

