


Technisches Datenblatt

HAC 150 H 5 | Zylinder, aluminium

Technische Daten		
Artikelnummer		100.122.075
kurze Beschreibung		Zylinder, aluminium
Modell		HAC 150 H 5
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	150
Hub	mm	50
Bauhöhe	mm	248
Kapazität	kN/t	1539.5 / 157
effective Druckfläche (Drücken)	cm ²	213.8
effective Druckfläche (Einfahren)	cm ²	91.1
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	613
erforderliche Ölinhalt (Drücken)	cc	1069
erforderliche Ölinhalt (Einfahren)	cc	455
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Standard
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Aluminium
Gewicht, einsatzbereit	kg	27.7
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	248
Abmessung B	mm	235
Abmessung C	mm	125
Abmessung D1	mm	76
Abmessung D2	mm	76
Abmessung E	mm	35
Abmessung F	mm	240
Abmessung P	mm	72
I-Typ		[I2]

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118	
• Flachem Druckstück	
• Größere Zylinder sind für einfaches Tragen und Positionieren mit Handgriffen ausgestattet	



holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.