


Feuille de caractéristiques techniques

HAC 150 H 5 | Vérin, aluminium

Caractéristiques		
numéro article		100.122.075
description brève		Vérin, aluminium
modèle		HAC 150 H 5
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	150
course	mm	50
hauteur rentré	mm	248
capacité	kN/t	1539.5 / 157
surface effective de pression (en pousser)	cm²	213.8
surface effective de pression (en retour)	cm²	91.1
qté huile nécessaire (effectif)	cc	613
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1069
contenu d'huile requis (en retour)	cc	455
raccordement		A 118
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	27.7
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	248
dimension B	mm	235
dimension C	mm	125
dimension D1	mm	76
dimension D2	mm	76
dimension E	mm	35
dimension F	mm	240
dimension P	mm	72
type I		[I2]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate • Les vérins plus grands sont équipés de poignées pour un transport et un positionnement faciles	



holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.