

# HAC 150 H 10 | Cilindro, alumínio

| Especificações                     |         |                    |
|------------------------------------|---------|--------------------|
| número de artigo                   |         | 100.122.074        |
| breve descrição                    |         | Cilindro, alumínio |
| modelo                             |         | HAC 150 H 10       |
| pressão de trabalho máx.           | psi     | 10443              |
| tonelagem                          | lb      | 330693.0           |
| curso                              | in      | 3.9                |
| altura fechado                     | in      | 11.7               |
| capacidade                         | lbf     | 346093             |
| área de pressão efetiva (imprensa) | sq. in. | 33.1               |
| área de pressão efetiva (retração) | sq. in. | 14.1               |
| teor de óleo necessária (efetiva)  | oz      | 41.5               |
| teor de óleo necessária (imprensa) | oz      | 72.3               |
| teor de óleo necessária (retirar)  | oz      | 30.8               |
| conexão                            |         | A 118              |
| tipo de cilindro                   |         | padrão             |
| agindo tipo                        |         | dobro              |
| tipo de retorno                    |         | hidráulico         |
| material                           |         | alumínio           |
| peso, pronto para uso              | lb      | 71.2               |
| ASME                               |         | B30.1              |

| Dimensões de desenho técnico |    |      |
|------------------------------|----|------|
| dimensão A                   | in | 11.7 |
| dimensão B                   | in | 9.3  |
| dimensão C                   | in | 4.9  |
| dimensão D1                  | in | 3    |
| dimensão D2                  | in | 3    |
| dimensão E                   | in | 1.4  |
| dimensão F                   | in | 11.4 |
| dimensão P                   | in | 2.8  |
| I tipo                       |    | [I2] |

## Fornecida de série com

- Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118
- Suporte plano
- Os cilindros maiores estão equipados com pegas para fácil transporte e posicionamento

