

Folha de especificações técnicas

HGC 5 S 5 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.212
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 5 S 5
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	5
curso	mm	50
altura fechado	mm	130
capacidade	kN/t	51 / 5.2
área de pressão eficaz	cm²	7.1
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	35
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	1.3
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	130
dimensão B	mm	40
dimensão C1	mm	27
dimensão C2	mm	15
dimensão D	mm	80
dimensão E	mm	20
dimensão F	mm	127
dimensão G	mm	4
dimensão J	tam. rosca	1½"-16-UN
dimensão K	mm	30
dimensão L	tam. rosca	¾"-16-UNF
dimensão M	mm	20
dimensão N	mm	25
dimensão O	tam. rosca	M6x9 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com	
- Rosca do colar e furos de montagem da base - Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas - Acoplador fêmea de alto caudal A118 - Sela plana	

Acessórios	
Placa de base de alumínio HGC 5 / 10	100.003.004
Anel de soldadura/montagem HGC 5	100.182.189

