

HGC 10 S 15 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.221
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 10 S 15
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	22046.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	9.4
área de presión efectiva	sq. in.	2.2
contenido aceite req. (efec.)	oz	7
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	10.1
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	9.4
dimensión B	in	2.4
dimensión C1	in	1.5
dimensión C2	in	0.8
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	0.8
dimensión F	in	9.3
dimensión G	in	0.2
dimensión J	tam. rosca	2¼"-14-UNS
dimensión K	in	1.2
dimensión L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensión M	in	0.8
dimensión N	in	1.6
dimensión O	tam. rosca	M8x12 (2x)
ángulo A1	°	90

- Equipado de serie con
- Rosca del collarín y orificios de montaje en la base
 - Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas
 - Acoplamiento hembra de alto caudal A118
 - Sillín plano

