

HGC 10 S 15 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.221
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 10 S 15
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	22046.0
curso	in	5.9
altura fechado	in	9.4
área de pressão eficaz	sq. in.	2.2
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	7
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	10.1
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	9.4
dimensão B	in	2.4
dimensão C1	in	1.5
dimensão C2	in	0.8
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	9.3
dimensão G	in	0.2
dimensão J	tam. rosca	2 1/4"-14-UNS
dimensão K	in	1.2
dimensão L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensão M	in	0.8
dimensão N	in	1.6
dimensão O	tam. rosca	M8x12 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com

- Rosca do colar e furos de montagem da base
- Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas
- Acoplador fêmea de alto caudal A118
- Sela plana

