

HGC 10 S 15 | Vérin universel

Caractéristiques		
numéro article		100.112.221
description brève		Vérin universel
modèle		HGC 10 S 15
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	22046.0
course	in	5.9
hauteur rentré	in	9.4
surface effective de pression	sq. in.	2.2
qté huile nécessaire (effectif)	oz	7
raccordement		A 118
type de vérin		universel
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	10.1
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	9.4
dimension B	in	2.4
dimension C1	in	1.5
dimension C2	in	0.8
dimension D	in	3.1
dimension E	in	0.8
dimension F	in	9.3
dimension G	in	0.2
dimension J	dim filet	2¼"-14-UNS
dimension K	in	1.2
dimension L	dim filet	1"-8-UNC
dimension M	in	0.8
dimension N	in	1.6
dimension O	dim filet	M8x12 (2x)
angle A1	°	90

Offre standard	
• Filetage de collier et trous de montage de la base • Filetage du piston interne sur tous les modèles jusqu'à 50 tonnes • Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate	

