

## HGC 10 S 20 | Multifunctionele cilinder

| Technische gegevens              |                 |                           |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| artikelnummer                    |                 | 100.112.222               |
| korte omschrijving               |                 | Multifunctionele cilinder |
| model                            |                 | HGC 10 S 20               |
| max. werkdruk                    | bar/Mpa         | 720 / 72                  |
| tonnage                          | t               | 10                        |
| slaglengte                       | mm              | 200                       |
| gesloten hoogte                  | mm              | 290                       |
| effectief drukoppervlak          | cm <sup>2</sup> | 13.9                      |
| vereiste olie-inhoud (effectief) | cc              | 277                       |
| aansluiting                      |                 | A 118                     |
| cilindertype                     |                 | multifunctioneel          |
| werking                          |                 | enkel                     |
| retourtype                       |                 | veer                      |
| materiaal                        |                 | staal                     |
| gewicht, bruikbaar               | kg              | 5.5                       |
| ASME                             |                 | B30.1                     |

| Technische tekening afmetingen |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|
| afmeting A                     | mm        | 290        |
| afmeting B                     | mm        | 60         |
| afmeting C1                    | mm        | 38         |
| afmeting C2                    | mm        | 21         |
| afmeting D                     | mm        | 80         |
| afmeting E                     | mm        | 20         |
| afmeting F                     | mm        | 286        |
| afmeting G                     | mm        | 5          |
| afmeting J                     | draadmaat | 2¼"-14-UNS |
| afmeting K                     | mm        | 31         |
| afmeting L                     | draadmaat | 1"-8-UNC   |
| afmeting M                     | mm        | 20         |
| afmeting N                     | mm        | 40         |
| afmeting O                     | draadmaat | M8x12 (2x) |
| hoek A1                        | °         | 90         |

- Standaard geleverd met**
- Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis
  - Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton
  - High Flow koppeling vrouwelijk A 118
  - Vlakzadel

