

HGC 10 S 20 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.222
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 10 S 20
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	22046.0
curso	in	7.9
altura fechado	in	11.4
área de pressão eficaz	sq. in.	2.2
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	9.4
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	12.1
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	11.4
dimensão B	in	2.4
dimensão C1	in	1.5
dimensão C2	in	0.8
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	11.3
dimensão G	in	0.2
dimensão J	tam. rosca	2¼"-14-UNS
dimensão K	in	1.2
dimensão L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensão M	in	0.8
dimensão N	in	1.6
dimensão O	tam. rosca	M8x12 (2x)
ângulo A1	°	90

- Fornecida de série com**
- Rosca do colar e furos de montagem da base
 - Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas
 - Acoplador fêmea de alto caudal A118
 - Sela plana

