

HGC 10 S 25 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.223
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 10 S 25
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	22046.0
recorrido	in	9.8
alt. de construcción	in	13.4
área de presión efectiva	sq. in.	2.2
contenido aceite req. (efec.)	oz	11.7
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	14.1
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	13.4
dimensión B	in	2.4
dimensión C1	in	1.5
dimensión C2	in	0.8
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	0.8
dimensión F	in	13.2
dimensión G	in	0.2
dimensión J	tam. rosca	2¼"-14-UNS
dimensión K	in	1.2
dimensión L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensión M	in	0.8
dimensión N	in	1.6
dimensión O	tam. rosca	M8x12 (2x)
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con	
• Rosca del collarín y orificios de montaje en la base	
• Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas	
• Acoplamiento hembra de alto caudal A118	
• Sillín plano	

