

# HGC 25 S 5 | Cilindro multifunções

| Especificações                    |         |                       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| número de artigo                  |         | 100.112.237           |
| breve descrição                   |         | Cilindro multifunções |
| modelo                            |         | HGC 25 S 5            |
| pressão de trabalho máx.          | psi     | 10443                 |
| tonelagem                         | lb      | 55116.0               |
| curso                             | in      | 2                     |
| altura fechado                    | in      | 6.5                   |
| capacidade                        | lbf     | 53729                 |
| área de pressão eficaz            | sq. in. | 5.1                   |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz      | 5.6                   |
| conexão                           |         | A 118                 |
| tipo de cilindro                  |         | multiusos             |
| agindo tipo                       |         | simples               |
| tipo de retorno                   |         | mola                  |
| material                          |         | aço                   |
| peso, pronto para uso             | lb      | 14.1                  |
| ASME                              |         | B30.1                 |

| Dimensões de desenho técnico |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| dimensão A                   | in         | 6.5           |
| dimensão B                   | in         | 3.3           |
| dimensão C1                  | in         | 2.2           |
| dimensão C2                  | in         | 1.3           |
| dimensão D                   | in         | 3.1           |
| dimensão E                   | in         | 0.8           |
| dimensão F                   | in         | 6.3           |
| dimensão G                   | in         | 0.3           |
| dimensão J                   | tam. rosca | 3 5/16"-12-UN |
| dimensão K                   | in         | 2.2           |
| dimensão L                   | tam. rosca | 1 1/2"-16-UN  |
| dimensão M                   | in         | 1.1           |
| dimensão N                   | in         | 2.4           |
| dimensão O                   | tam. rosca | M12x18 (2x)   |
| ângulo A1                    | °          | 90            |

## Fornecida de série com

- Rosca do colar e furos de montagem da base
- Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas
- Acoplador fêmea de alto caudal A118
- Sela plana

