

HGC 25 S 5 | Vérin universel

Caractéristiques		
numéro article		100.112.237
description brève		Vérin universel
modèle		HGC 25 S 5
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	55116.0
course	in	2
hauteur rentré	in	6.5
capacité	lbf	53729
surface effective de pression	sq. in.	5.1
qté huile nécessaire (effectif)	oz	5.6
raccordement		A 118
type de vérin		universel
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	14.1
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	6.5
dimension B	in	3.3
dimension C1	in	2.2
dimension C2	in	1.3
dimension D	in	3.1
dimension E	in	0.8
dimension F	in	6.3
dimension G	in	0.3
dimension J	dim filet	3 5/16"-12-UN
dimension K	in	2.2
dimension L	dim filet	1 1/2"-16-UN
dimension M	in	1.1
dimension N	in	2.4
dimension O	dim filet	M12x18 (2x)
angle A1	°	90

Offre standard	
• Filetage de collier et trous de montage de la base • Filetage du piston interne sur tous les modèles jusqu'à 50 tonnes • Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate	

