

HGC 25 S 25 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.241
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 25 S 25
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	25
slaglengte	mm	250
gesloten hoogte	mm	374
capaciteit	kN/t	239 / 24.4
effectief drukoppervlak	cm²	33.2
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	830
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	13.3
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	374
afmeting B	mm	85
afmeting C1	mm	57
afmeting C2	mm	32
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	20
afmeting F	mm	368
afmeting G	mm	7
afmeting J	draadmaat	3 5/16"-12-UN
afmeting K	mm	55
afmeting L	draadmaat	1½"-16-UN
afmeting M	mm	27
afmeting N	mm	60
afmeting O	draadmaat	M12x18 (2x)
afmeting Q	mm	50
hoek A1	°	90

Standaard geleverd met	
- Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis - Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton - High Flow koppeling vrouwelijk A 118 - Vlakzadel	

