

HGC 100 S 5 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.257
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 100 S 5
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	220462.0
recorrido	in	2
alt. de construcción	in	8.6
capacidad	lbf	231778
área de presión efectiva	sq. in.	22.2
contenido aceite req. (efec.)	oz	24.2
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	77.8
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	8.6
dimensión B	in	6.9
dimensión C1	in	4.6
dimensión C2	in	2.8
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	1.2
dimensión F	in	8.3
dimensión G	in	0.4
dimensión J	tam. rosca	6 7/8"-12-UN
dimensión K	in	2.2
dimensión L	in	3.1
dimensión M	in	0.4
dimensión N	in	5.7
dimensión O	tam. rosca	M12x24 (4x)
dimensión T	in	4.9
dimensión U	in	2.1
ángulo A1	°	45

Equipado de serie con	
• Rosca del collarín y orificios de montaje en la base	
• Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas	
• Acoplamiento hembra de alto caudal A118	
• Sillín plano	

