

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 75 S 15 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.255
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 75 S 15
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	75
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	285
capacidad	kN/t	748 / 76.3
área de presión efectiva	cm²	103.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	1558
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	30.9
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	285
dimensión B	mm	147
dimensión C1	mm	97
dimensión C2	mm	62
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	25
dimensión F	mm	279
dimensión G	mm	8
dimensión J	tam. rosca	5/8"-12-UN
dimensión K	mm	57
dimensión L	mm	75
dimensión M	mm	10
dimensión N	mm	115
dimensión O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensión T	mm	165
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con	
- Rosca del collarín y orificios de montaje en la base - Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas - Acoplamiento hembra de alto caudal A118 - Sillín plano	



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-17

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.