

HGC 50 S 5 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.249
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 50 S 5
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	110231.0
curso	in	2
altura fechado	in	6.9
capacidade	lbf	114653
área de pressão eficaz	sq. in.	11
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	12
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	33.3
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	6.9
dimensão B	in	5
dimensão C1	in	3.2
dimensão C2	in	2.2
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	1
dimensão F	in	6.7
dimensão G	in	0.3
dimensão J	tam. rosca	5"-12-UN
dimensão K	in	2.2
dimensão L	in	2.6
dimensão M	in	0.4
dimensão N	in	3.3
dimensão O	tam. rosca	M12x18 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com

- Rosca do colar e furos de montagem da base
- Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas
- Acoplador fêmea de alto caudal A118
- Sela plana

Acessórios

Anel de soldadura/montagem HGC 50	100.182.194
-----------------------------------	-------------

