

## Technisch specificatieblad

# HGC 50 S 10 | Multifunctionele cilinder

| Technische gegevens              |                 |                           |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| artikelnummer                    |                 | 100.112.250               |
| korte omschrijving               |                 | Multifunctionele cilinder |
| model                            |                 | HGC 50 S 10               |
| max. werkdruk                    | bar/Mpa         | 720 / 72                  |
| tonnage                          | t               | 50                        |
| slaglengte                       | mm              | 100                       |
| gesloten hoogte                  | mm              | 226                       |
| capaciteit                       | kN/t            | 510 / 52                  |
| effectief drukoppervlak          | cm <sup>2</sup> | 70.9                      |
| vereiste olie-inhoud (effectief) | cc              | 709                       |
| aansluiting                      |                 | A 118                     |
| cilindertype                     |                 | multifunctioneel          |
| werking                          |                 | enkel                     |
| retourtype                       |                 | veer                      |
| materiaal                        |                 | staal                     |
| gewicht, gebruiksklaar           | kg              | 18.9                      |
| ASME                             |                 | B30.1                     |

| Technische tekening afmetingen |           |             |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| afmeting A                     | mm        | 226         |
| afmeting B                     | mm        | 127         |
| afmeting C1                    | mm        | 82          |
| afmeting C2                    | mm        | 55          |
| afmeting D                     | mm        | 80          |
| afmeting E                     | mm        | 25          |
| afmeting F                     | mm        | 220         |
| afmeting G                     | mm        | 8           |
| afmeting J                     | draadmaat | 5"-12-UN    |
| afmeting K                     | mm        | 57          |
| afmeting L                     | mm        | 65          |
| afmeting M                     | mm        | 10          |
| afmeting N                     | mm        | 85          |
| afmeting O                     | draadmaat | M12x18 (2x) |
| afmeting Q                     | mm        | 50          |
| hoek A1                        | °         | 90          |
| hoek A2                        | °         | 40          |

| Standaard geleverd met                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis</li> <li>• Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton</li> <li>• High Flow koppeling vrouwelijk A 118</li> <li>• Vlakzadel</li> </ul> |  |

| Accessoires               |             |
|---------------------------|-------------|
| Montage- / Lasring HGC 50 | 100.182.194 |

