

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 50 S 15 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.251
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 50 S 15
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	50
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	276
capacidad	kN/t	510 / 52
área de presión efectiva	cm²	70.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	1063
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	22.6
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	276
dimensión B	mm	127
dimensión C1	mm	82
dimensión C2	mm	55
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	25
dimensión F	mm	270
dimensión G	mm	8
dimensión J	tam. rosca	5"-12-UN
dimensión K	mm	57
dimensión L	mm	65
dimensión M	mm	10
dimensión N	mm	85
dimensión O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensión Q	mm	50
ángulo A1	°	90
ángulo A2	°	40

Equipado de serie con	
- Rosca del collarín y orificios de montaje en la base - Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas - Acoplamiento hembra de alto caudal A118 - Sillín plano	

Accesorios	
Anillo de ensamblaje/soldadura HGC 50	100.182.194

