

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 50 S 20 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.252
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 50 S 20
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	50
recorrido	mm	200
alt. de construcción	mm	326
capacidad	kN/t	510 / 52
área de presión efectiva	cm²	70.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	1418
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	26.4
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	326
dimensión B	mm	127
dimensión C1	mm	82
dimensión C2	mm	55
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	25
dimensión F	mm	320
dimensión G	mm	8
dimensión J	tam. rosca	5"-12-UN
dimensión K	mm	57
dimensión L	mm	65
dimensión M	mm	10
dimensión N	mm	85
dimensión O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensión T	mm	180
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con	
- Rosca del collarín y orificios de montaje en la base - Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas - Acoplamiento hembra de alto caudal A118 - Sillín plano	

Accesorios	
Anillo de ensamblaje/soldadura HGC 50	100.182.194

