

# HGC 50 S 20 | Cilindro multifunções

| Especificações                    |         |                       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| número de artigo                  |         | 100.112.252           |
| breve descrição                   |         | Cilindro multifunções |
| modelo                            |         | HGC 50 S 20           |
| pressão de trabalho máx.          | psi     | 10443                 |
| tonelagem                         | lb      | 110231.0              |
| curso                             | in      | 7.9                   |
| altura fechado                    | in      | 12.8                  |
| capacidade                        | lbf     | 114653                |
| área de pressão eficaz            | sq. in. | 11                    |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz      | 47.9                  |
| conexão                           |         | A 118                 |
| tipo de cilindro                  |         | multiusos             |
| agindo tipo                       |         | simples               |
| tipo de retorno                   |         | mola                  |
| material                          |         | aço                   |
| peso, pronto para uso             | lb      | 58.2                  |
| ASME                              |         | B30.1                 |

| Dimensões de desenho técnico |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| dimensão A                   | in         | 12.8        |
| dimensão B                   | in         | 5           |
| dimensão C1                  | in         | 3.2         |
| dimensão C2                  | in         | 2.2         |
| dimensão D                   | in         | 3.1         |
| dimensão E                   | in         | 1           |
| dimensão F                   | in         | 12.6        |
| dimensão G                   | in         | 0.3         |
| dimensão J                   | tam. rosca | 5"-12-UN    |
| dimensão K                   | in         | 2.2         |
| dimensão L                   | in         | 2.6         |
| dimensão M                   | in         | 0.4         |
| dimensão N                   | in         | 3.3         |
| dimensão O                   | tam. rosca | M12x18 (2x) |
| dimensão T                   | in         | 7.1         |
| dimensão U                   | in         | 2.1         |
| ângulo A1                    | °          | 90          |

| Fornecida de série com                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rosca do colar e furos de montagem da base</li> <li>Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas</li> <li>Acoplador fêmea de alto caudal A118</li> <li>Sela plana</li> </ul> |  |

| Acessórios                        |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Anel de soldadura/montagem HGC 50 | 100.182.194 |

