

HGC 50 S 25 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.253
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 50 S 25
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	110231.0
curso	in	9.8
altura fechado	in	14.8
capacidade	lbf	114653
área de pressão eficaz	sq. in.	11
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	59.9
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	66.4
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	14.8
dimensão B	in	5
dimensão C1	in	3.2
dimensão C2	in	2.2
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	1
dimensão F	in	14.6
dimensão G	in	0.3
dimensão J	tam. rosca	5"-12-UN
dimensão K	in	2.2
dimensão L	in	2.6
dimensão M	in	0.4
dimensão N	in	3.3
dimensão O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensão T	in	8.3
dimensão U	in	2.1
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com	
- Rosca do colar e furos de montagem da base - Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas - Acoplador fêmea de alto caudal A118 - Sela plana	

Acessórios	
Anel de soldadura/montagem HGC 50	100.182.194

