

## Ficha de especificaciones técnicas

## HJ 20/50 G 11 | Cilindro telescópico

| Especificaciones                    |         |                      |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| nº de artículo                      |         | 100.112.103          |
| descripción breve                   |         | Cilindro telescópico |
| modelo                              |         | HJ 20/50 G 11        |
| presión máxima de trabajo           | bar/Mpa | 720 / 72             |
| tonelaje                            | t       | 20                   |
| recorrido                           | mm      | 111                  |
| recorrido del émbolo 1er            | mm      | 56                   |
| recorrido del émbolo 2º             | mm      | 55                   |
| alt. de construcción                | mm      | 140                  |
| capacidad 1er émbolo                | kN/t    | 510 / 52             |
| capacidad 2º émbolo                 | kN/t    | 203.5 / 20.8         |
| área de presión efectiva 1er pistón | cm²     | 70.8                 |
| área de presión efectiva 2º pistón  | cm²     | 28.3                 |
| contenido aceite req. (efec.)       | cc      | 554                  |
| conexión                            |         | A 118                |
| tipo de cilindro                    |         | telescópico          |
| actuando tipo                       |         | simple               |
| tipo de retorno                     |         | gravedad             |
| material                            |         | acero                |
| peso, listo para su uso             | kg      | 12.5                 |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| dimensión A                | mm | 140 |
| dimensión B                | mm | 125 |
| dimensión C1               | mm | 80  |
| dimensión C2               | mm | 45  |
| dimensión D                | mm | 70  |
| dimensión E                | mm | 70  |
| dimensión F                | mm | 131 |

## Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- HFJ 10/30 G 4 contiene una manguera de conexión de 30 cm con resorte antidobleces
- HJ 20/50 G 11 contiene una silleta plana

