

HHJ 5 S 2,5 | Vérin piston creux

| Caractéristiques                |         |                    |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| numéro article                  |         | 100.111.002        |
| description brève               |         | Vérin piston creux |
| modèle                          |         | HHJ 5 S 2,5        |
| pression de travail max.        | psi     | 10443              |
| tonnage                         | lb      | 11023.0            |
| course                          | in      | 1                  |
| hauteur rentré                  | in      | 3.4                |
| capacité                        | lbf     | 12207              |
| surface effective de pression   | sq. in. | 1.2                |
| qté huile nécessaire (effectif) | oz      | 0.6                |
| raccordement                    |         | A 118              |
| type de vérin                   |         | piston creux       |
| type d'action                   |         | simple             |
| type de retour                  |         | ressort            |
| matière                         |         | acier              |
| poids, prêt à l'emploi          | lb      | 4.2                |

| Dimensions du dessin technique |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| dimension A                    | in | 3.4 |
| dimension B                    | in | 2.4 |
| dimension C                    | in | 1.1 |
| dimension D                    | in | 3.5 |
| dimension E                    | in | 0.9 |
| dimension F                    | in | 3.4 |
| dimension R                    | in | 0.7 |

| Offre standard                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| • Raccord femelle à haut débit A118                                     |  |
| • Tête creuse (à l'exception des modèles HHJ5S2.5, HHJ12S5 et HHJ12S15) |  |

