


Feuille de caractéristiques techniques

HHJ 12 S 5 | Vérin piston creux

Caractéristiques		
numéro article		100.111.021
description brève		Vérin piston creux
modèle		HHJ 12 S 5
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	12
course	mm	50
hauteur rentré	mm	156
capacité	kN/t	126.7 / 12.9
surface effective de pression	cm ²	17.6
qté huile nécessaire (effectif)	cc	88
raccordement		A 118
type de vérin		piston creux
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	6.3

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	156
dimension B	mm	86
dimension C	mm	40
dimension D	mm	90
dimension E	mm	27
dimension F	mm	156
dimension R	mm	21

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête creuse (à l'exception des modèles HHJ5S2.5, HHJ12S5 et HHJ12S15)	



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.