

HJ 150 H 15 | Cilindro

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.061
descripción breve		Cilindro
modelo		HJ 150 H 15
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	330693.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	12.5
capacidad	lbf	345958
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	33.1
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	17.1
contenido aceite req. (efec.)	oz	52.6
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	108.4
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	55.8
conexión		A 118
tipo de cilindro		alto tonelaje
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	lb	167.6

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	12.5
dimensión B	in	8.9
dimensión C	in	4.5
dimensión D1	in	2.8
dimensión D2	in	3.3
dimensión E	in	2.2
dimensión F	in	12.2
dimensión P	in	2.2
tipo I		[I1]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 en el orificio de entrada	
• Acople gran caudal hembra con válvula reguladora de presión A 418 en el orificio de salida	
• Silleta plana	

Accesorios	
Silleta inclinable S 100 TN	100.181.044

