

HJ 150 H 15 | Vérin

Caractéristiques		
numéro article		100.122.061
description brève		Vérin
modèle		HJ 150 H 15
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	330693.0
course	in	5.9
hauteur rentré	in	12.5
capacité	lbf	345958
surface effective de pression (en pousser)	sq. in.	33.1
surface effective de pression (en retour)	sq. in.	17.1
qté huile nécessaire (effectif)	oz	52.6
contenu d'huile requis (en pousser)	oz	108.4
contenu d'huile requis (en retour)	oz	55.8
raccordement		A 118
type de vérin		haute capacité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	167.6

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	12.5
dimension B	in	8.9
dimension C	in	4.5
dimension D1	in	2.8
dimension D2	in	3.3
dimension E	in	2.2
dimension F	in	12.2
dimension P	in	2.2
type I		[I1]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 sur le port d'entrée • Raccord femelle à haut débit avec soupape de surpression A 418 sur le port de sortie • Tête plate	

Accessoires	
Tête oscillantes HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044

