

Technisch specificatieblad

HJ 200 G 30 | Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.049
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 200 G 30
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	200
slaglengte	mm	300
gesloten hoogte	mm	507
capaciteit	kN/t	2040.6 / 208.1
effectief drukoppervlak	cm ²	283.5
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	8505
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		enkel
retourtype		graviteit
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	184.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	507
afmeting B	mm	261
afmeting C	mm	160
afmeting D	mm	70
afmeting E	mm	60
afmeting F	mm	500
I type		[I1]

Standaard geleverd met	
• High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Viakzadel	

Accessoires	
Kantelzadel HJ 200 - 250 (SN)	100.999.040



holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.