

## Folha de especificações técnicas

# IPU-S32S25E | Bomba extremamente duradoura

### Especificações

|                                    |         |                                    |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| número de artigo                   |         | 170.152.503                        |
| modelo                             |         | IPU-S32S25E                        |
| pressão de trabalho máx.           | bar/Mpa | 350 / 35                           |
| para o tipo de cortador            |         | estacionário<br>HSC200STG40        |
| breve descrição                    |         | Bomba extremamente duradoura       |
| tanque de óleo da capa. (em vigor) | cc      | 25000                              |
| número de fases                    |         | 1                                  |
| output 1ª etapa / min.             | cc      | 3200                               |
| 1ª faixa de pressão estágio        | bar/Mpa | 0 - 350 / 0 - 35                   |
| tipo de operador                   |         | motor elétrico                     |
| motor                              |         | 400 VAC - 2.2 kW - 50<br>Hz - 3 Ph |
| peso, pronto para uso              | kg      | 72.0                               |
| dimensões (CxLxH)                  | mm      | 528 x 400 x 651                    |

### Acessórios

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| Placa da cobertura  |  | 100.151.040 |
| Chassis de proteção |  | 100.151.056 |

