Ficha de especificaciones técnicas

12 S 12 E | Bomba variable

Especificaciones		
nº de artículo		100.152.047
modelo		12 S 12 E
presión máxima de trabajo	psi	10443
descripción breve		Bomba variable
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz	405.8
número de salidas		1
número de etapas		1
caudal de la 1a etepa / mín.	oz	40.6
rango de presión de la 1a etapa	psi	0 - 10443
tipo de motor		motor eléctrico
motor		400 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	2850
peso, listo para su uso	lb	94.8
dimensiones (L x A x A)	in	15.7 x 11.8 x 21.3

Accesorios necessarios	
Válvula, efecto simple M 311	100.181.311
Válvula, efecto doble M 322	100.181.322

Accesorios	
SADA Power Switch M304	100.172.051
Válvula, efecto doble M 323	100.181.323
Válvula, efecto doble M 326	100.182.321
Válvula reguladora de presión M 303	100.181.303

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-28
Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.