

HHJ 110 S 7.5 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.101
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 110 S 7.5
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	242508.0
recorrido	in	3
alt. de construcción	in	12.4
capacidad	lbf	249043
área de presión efectiva	sq. in.	23.9
contenido aceite req. (efec.)	oz	39.1
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	172.6

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	12.4
dimensión B	in	9.4
dimensión C	in	5.1
dimensión D	in	2.8
dimensión E	in	1.6
dimensión F	in	11.6
dimensión R	in	3.1
dimensión S	tam. rosca	M105x2
tipo I		[I1]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta hueca, con la excepción de los cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 y HHJ 12 S 15	

Accesorios	
Silleta plana S 110 B	100.181.027
Silleta roscada S 110 C	100.181.028
Silleta hueca S 110 SP	100.181.029

