

Technisches Datenblatt

HJ 100 G 15 | Zylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.112.039
kurze Beschreibung		Zylinder
Modell		HJ 100 G 15
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	100
Hub	mm	150
Bauhöhe	mm	309
Kapazität	kN/t	1029.3 / 105
effective Druckfläche	cm ²	143
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	2145
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Schwerlast
Ausführung		einfach
Rücklauf typ		Last
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	51.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	309
Abmessung B	mm	178
Abmessung C	mm	105
Abmessung D	mm	70
Abmessung E	mm	52
Abmessung F	mm	302
I-Typ		[I1]

Standardmäßig geliefert mit	
- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118 - Flachem Druckstück	

Zubehör	
Bewegliche Druckstücke HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044



holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.