

HJ 50 H 30 | Cilindro

Especificações		
número de artigo		100.122.022
breve descrição		Cilindro
modelo		HJ 50 H 30
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	110231.0
curso	in	11.8
altura fechado	in	18.2
capacidade	lbf	114720
área de pressão efetiva (imprensa)	sq. in.	11
área de pressão efetiva (retração)	sq. in.	3.2
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	51
teor de óleo necessária (imprensa)	oz	71.9
teor de óleo necessária (retirar)	oz	21
conexão		A 118
tipo de cilindro		alta tonelagem
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		aço
peso, pronto para uso	lb	97.0

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	18.2
dimensão B	in	5.1
dimensão C	in	3.1
dimensão D1	in	2.8
dimensão D2	in	3.3
dimensão E	in	1.5
dimensão F	in	18
dimensão P	in	2.8
I tipo		[I2]

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118	
• Suporte plano	

Acessórios	
Suporte inclinado S 50 TN	100.181.043

