

Technisches Datenblatt


HJ 50 H 30 | Zylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.122.022
kurze Beschreibung		Zylinder
Modell		HJ 50 H 30
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	50
Hub	mm	300
Bauhöhe	mm	463
Kapazität	kN/t	510.3 / 52
effective Druckfläche (Drücken)	cm ²	70.9
effective Druckfläche (Einfahren)	cm ²	20.6
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	1507
erforderliche Ölinhalt (Drücken)	cc	2127
erforderliche Ölinhalt (Einfahren)	cc	620
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Schwerlast
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	44.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	463
Abmessung B	mm	130
Abmessung C	mm	80
Abmessung D1	mm	70
Abmessung D2	mm	85
Abmessung E	mm	38
Abmessung F	mm	456
Abmessung P	mm	70
I-Typ		[I2]

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118 • Flachem Druckstück	

Zubehör	
DRUCKSTÜCK, BEWEGLICH S 50 TN	100.181.043



holmatro.com