

HHJ 30 S 15 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.034
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 30 S 15
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	66139.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	14.3
capacidad	lbf	66026
área de presión efectiva	sq. in.	6.3
contenido aceite req. (efec.)	oz	20.7
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	55.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	14.3
dimensión B	in	4.7
dimensión C	in	2.4
dimensión D	in	3.5
dimensión E	in	1.3
dimensión F	in	13.8
dimensión R	in	1.3
dimensión S	tam. rosca	M50x1,5
tipo I		[I1]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta hueca, con la excepción de los cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 y HHJ 12 S 15	

Accesorios	
Silleta plana S 35 B	100.181.015
Silleta roscada S 35 C	100.181.016

