

HHJ 30 S 15 | Cilindro de pistão oco

| Especificações                    |         |                        |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| número de artigo                  |         | 100.112.034            |
| breve descrição                   |         | Cilindro de pistão oco |
| modelo                            |         | HHJ 30 S 15            |
| pressão de trabalho máx.          | psi     | 10443                  |
| tonelagem                         | lb      | 66139.0                |
| curso                             | in      | 5.9                    |
| altura fechado                    | in      | 14.3                   |
| capacidade                        | lbf     | 66026                  |
| área de pressão eficaz            | sq. in. | 6.3                    |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz      | 20.7                   |
| conexão                           |         | A 118                  |
| tipo de cilindro                  |         | pistão oco             |
| agindo tipo                       |         | simples                |
| tipo de retorno                   |         | mola                   |
| material                          |         | aço                    |
| peso, pronto para uso             | lb      | 55.1                   |

| Dimensões de desenho técnico |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| dimensão A                   | in         | 14.3    |
| dimensão B                   | in         | 4.7     |
| dimensão C                   | in         | 2.4     |
| dimensão D                   | in         | 3.5     |
| dimensão E                   | in         | 1.3     |
| dimensão F                   | in         | 13.8    |
| dimensão R                   | in         | 1.3     |
| dimensão S                   | tam. rosca | M50x1,5 |
| I tipo                       |            | [I1]    |

| Fornecida de série com                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118                                    |  |
| • Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15 |  |

| Acessórios             |             |
|------------------------|-------------|
| Suporte plano S 35 B   | 100.181.015 |
| Suporte roscado S 35 C | 100.181.016 |

