

# HHJ 20 S 15 | Vérin piston creux

| Caractéristiques                |         |                    |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| numéro article                  |         | 100.112.030        |
| description brève               |         | Vérin piston creux |
| modèle                          |         | HHJ 20 S 15        |
| pression de travail max.        | psi     | 10443              |
| tonnage                         | lb      | 44092.0            |
| course                          | in      | 5.9                |
| hauteur rentré                  | in      | 15.3               |
| capacité                        | lbf     | 50335              |
| surface effective de pression   | sq. in. | 4.8                |
| qté huile nécessaire (effectif) | oz      | 15.8               |
| raccordement                    |         | A 118              |
| type de vérin                   |         | piston creux       |
| type d'action                   |         | simple             |
| type de retour                  |         | ressort            |
| matière                         |         | acier              |
| poids, prêt à l'emploi          | lb      | 39.7               |

| Dimensions du dessin technique |           |         |
|--------------------------------|-----------|---------|
| dimension A                    | in        | 15.3    |
| dimension B                    | in        | 3.9     |
| dimension C                    | in        | 2       |
| dimension D                    | in        | 3.5     |
| dimension E                    | in        | 1.2     |
| dimension F                    | in        | 14.8    |
| dimension R                    | in        | 1.1     |
| dimension S                    | dim filet | M38x1,5 |
| type I                         |           | [I2]    |

| Offre standard                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| • Raccord femelle à haut débit A118                                     |  |
| • Tête creuse (à l'exception des modèles HHJ5S2.5, HHJ12S5 et HHJ12S15) |  |

