

HHJ 30 S 7,5 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.055
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 30 S 7,5
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	66139.0
recorrido	in	3
alt. de construcción	in	8.9
capacidad	lbf	66026
área de presión efectiva	sq. in.	6.3
contenido aceite req. (efec.)	oz	10.3
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	33.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	8.9
dimensión B	in	4.6
dimensión C	in	2.4
dimensión D	in	3.5
dimensión E	in	1.3
dimensión F	in	8.4
dimensión R	in	1.3
dimensión S	tam. rosca	M50x1,5

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta hueca, con la excepción de los cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 y HHJ 12 S 15	

Accesorios	
Silleta plana S 35 B	100.181.015
Silleta roscada S 35 C	100.181.016

