

HHJ 30 S 7.5 | Cilindro de pistão oco

Especificações		
número de artigo		100.112.055
breve descrição		Cilindro de pistão oco
modelo		HHJ 30 S 7.5
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	66139.0
curso	in	3
altura fechado	in	8.9
capacidade	lbf	66026
área de pressão eficaz	sq. in.	6.3
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	10.3
conexão		A 118
tipo de cilindro		pistão oco
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	33.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	8.9
dimensão B	in	4.6
dimensão C	in	2.4
dimensão D	in	3.5
dimensão E	in	1.3
dimensão F	in	8.4
dimensão R	in	1.3
dimensão S	tam. rosca	M50x1,5

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fl uxu elevado A 118	
• Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15	

Acessórios	
Suporte plano S 35 B	100.181.015
Suporte roscado S 35 C	100.181.016

