

# HHJ 60 S 7.5 | Cilindro de pistão oco

| Especificações                    |         |                        |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| número de artigo                  |         | 100.112.081            |
| breve descrição                   |         | Cilindro de pistão oco |
| modelo                            |         | HHJ 60 S 7.5           |
| pressão de trabalho máx.          | psi     | 10443                  |
| tonelagem                         | lb      | 132277.0               |
| curso                             | in      | 3                      |
| altura fechado                    | in      | 10.7                   |
| capacidade                        | lbf     | 137223                 |
| área de pressão eficaz            | sq. in. | 13.1                   |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz      | 21.5                   |
| conexão                           |         | A 118                  |
| tipo de cilindro                  |         | pistão oco             |
| agindo tipo                       |         | simples                |
| tipo de retorno                   |         | mola                   |
| material                          |         | aço                    |
| peso, pronto para uso             | lb      | 76.1                   |

| Dimensões de desenho técnico |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| dimensão A                   | in         | 10.7    |
| dimensão B                   | in         | 6.5     |
| dimensão C                   | in         | 3.1     |
| dimensão D                   | in         | 2.8     |
| dimensão E                   | in         | 1.6     |
| dimensão F                   | in         | 10.1    |
| dimensão R                   | in         | 1.8     |
| dimensão S                   | tam. rosca | M65x1,5 |
| I tipo                       |            | [I2]    |

## Fornecida de série com

- Acoplador fêmea de fluxo elevado A 118
- Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15

