

## Folha de especificações técnicas

# HAC 50 S 5 | Cilindro, alumínio

| Especificações                    |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| número de artigo                  |                 | 100.112.271        |
| breve descrição                   |                 | Cilindro, alumínio |
| modelo                            |                 | HAC 50 S 5         |
| pressão de trabalho máx.          | bar/Mpa         | 720 / 72           |
| tonelagem                         | t               | 50                 |
| curso                             | mm              | 50                 |
| altura fechado                    | mm              | 183                |
| capacidade                        | kN/t            | 510.4 / 52         |
| área de pressão eficaz            | cm <sup>2</sup> | 70.9               |
| teor de óleo necessária (efetiva) | cc              | 354                |
| conexão                           |                 | A 118              |
| tipo de cilindro                  |                 | padrão             |
| agindo tipo                       |                 | simples            |
| tipo de retorno                   |                 | mola               |
| material                          |                 | alumínio           |
| peso, pronto para uso             | kg              | 6.9                |
| ASME                              |                 | B30.1              |

| Dimensões de desenho técnico |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| dimensão A                   | mm | 183 |
| dimensão B                   | mm | 130 |
| dimensão C                   | mm | 72  |
| dimensão D                   | mm | 76  |
| dimensão E                   | mm | 30  |
| dimensão F                   | mm | 175 |
| dimensão G                   | mm | 8   |

| Fornecida de série com                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acoplador fêmea de alto caudal A118</li> <li>• Sela plana</li> <li>• Os cilindros maiores estão equipados com pegas para fácil transporte e posicionamento</li> </ul> |  |



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-18

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.