

Folha de especificações técnicas

HFC 30 S 1.5 | Cilindro plano

Especificações		
número de artigo		100.112.295
breve descrição		Cilindro plano
modelo		HFC 30 S 1.5
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	30
curso	mm	15
altura fechado	mm	60
capacidade	kN/t	318.1 / 32.4
área de pressão eficaz	cm ²	44.2
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	66.3
conexão		A 118
tipo de cilindro		plano
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	4.2
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	60
dimensão B	mm	116
dimensão B2	mm	95
dimensão C	mm	62
dimensão D	mm	77
dimensão E	mm	19
dimensão F	mm	58
dimensão U	mm	52
dimensão V	mm	11
dimensão W	mm	44
ângulo A1	°	5

Fornecida de série com	
• Fornecido de fábrica com furos de fixação para fácil montagem	
• Anel raspador de sujeira	
- Protege contra poluição	
- Aumenta a vida útil	
• Vedação superior para excelente vedação estática e dinâmica	
• Êmbolo estriado, sem necessidade de sela	
• Acoplador fêmea de alta vazão A118	



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-17

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.