

Ficha de especificaciones técnicas

HFC 20 S 1.5 | Cilindro plano

Especificaciones

nº de artículo		100.112.293
descripción breve		Cilindro plano
modelo		HFC 20 S 1.5
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	20
recorrido	mm	15
alt. de construcción	mm	55
capacidad	kN/t	203.6 / 20.8
área de presión efectiva	cm²	28.3
contenido aceite req. (efec.)	cc	42.4
conexión		A 118
tipo de cilindro		piso
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	2.9
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico

dimensión A	mm	55
dimensión B	mm	100
dimensión B2	mm	80
dimensión C	mm	55
dimensión D	mm	77
dimensión E	mm	19
dimensión F	mm	54
dimensión U	mm	49
dimensión V	mm	9
dimensión W	mm	39
ángulo A1	°	5

Equipado de serie con

- Incluye orificios de fijación de serie para un fácil montaje
- Anillo rascador de suciedad
 - Protege contra la contaminación
 - Aumenta la vida útil
- Sellado superior para un excelente sellado estático y dinámico
- Émbolo estriado, sin necesidad de sillín
- Acoplamiento hembra de alto caudal A118

